

Verladesilo verzinkt

Kessens- Verladesilos unterstützen gezielt Ihre Logistik.



Ihre Vorteile

- Sekundenschnelle Beladung durch große Auslaufschieber
- Unterfahrbrücke in unterschiedlichen Breiten und Höhen (individuell abgestimmt)
- Lagervolumen von weit über 100 m³ möglich
- komplett verzinkt für eine lange Lebensdauer
- Auslauftrichter 45° oder 60° zur angepassten Abgabe des Füllguts
- in Glattwandblech oder gewellter Ausführung

Technische Änderungen vorbehalten.

• Agrartechnik

• Anlagenbau

• Engineering

Unnerweg 84
D- 49688 Lastrup
Tel.: +49 (0) 4472 940090
Fax.: +49 (0) 4472 940099
E-Mail: kessens@kessens-technik.de

Neben der individuellen Ausführung bieten wir Ihnen eine kostenorientierte Standardlösung zum schnellen Handling Ihrer Schüttgüter.

Die Standardausführung:

- Glattwandblech
- Auslauftrichter 45° oder 60°
- Unterfahrbrücke



Verladesilos 2* 35 m³

- Glattwandblech
- aus Stahl, lackiert
- Auslauftrichter 60°
- Unterfahrbrücke



Verladesilo 64 m³

- Wellblech
- aus Stahl, verzinkt
- Auslauftrichter 60°
- Unterfahrbrücke



Getreidelager mit Verladestation 75 m³

- Wellblech
- aus Stahl, verzinkt
- Auslauftrichter 45°
- Unterfahrbrücke

• Agrartechnik

• Anlagenbau

• Engineering